

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/preparación y la empresa/proyecto

Nombre del producto: Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

Número de artículo del fabricante/proveedor: NC0045928

Uso recomendado del producto químico y restricciones sobre su uso: Dec 16 2015 12:00AM

Detalles del fabricante:

AquaPhoenix Scientific
860 Gitts Run Road,
Hanover, PA 17331
(717) 632-1291

Detalladas de proveedor:

Fisher Science Education
6771 Silver Crest Road, Nazareth, PA 18064
800 955-1177

Número de teléfono para emergencias:

Emergency Telephone No.: 800-255-3924

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos

Clasificación de la sustancia o mezcla:



Inflamable

líquidos inflamables, categoría 2



Irritante

Irritación los ojos, categoría 2A

Toxicidad específica en órgano diana tras una exposición individual, categoría 3

Toxicidad aguda (oral), categoría 4



Nocivo para el medioambiente

Irritación de la piel, categoría 2



Riesgo para la Salud

Toxicidad reproductiva, categoría 2

Toxicidad específica en órgano diana tras una exposición reiterada, categoría 2

Efectos narcóticos

Líquido Inflamable 2.

Toxicidad de órgano destino específico - exposición individual 3.

Toxicidad de órgano destino específico - exposición reiterada 1.

Toxicidad reproductiva 2.

Toxicidad aguda (oral) 4.

Irritación de piel 2.

Irritación los ojos 2A.

Palabra señal: Peligro

Declaración de peligro:

Líquido y vapor altamente inflamable.

Puede causar somnolencia o mareos.

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

Puede dañar a la fertilidad o al niño no nato.
Puede provocar daño a los órganos por exposición prolongada o repetida.
Causa irritación de la piel.
Causa irritación seria de los ojos.
Nocivo si se traga.

Declaraciones de precaución:

Si se necesita asesoramiento médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes de usar.
No comer, beber ni fumar mientras se usa este producto.
Evitar respirar polvo/vapor/gas/niebla/vapores/aerosol.
Utilizar solo al aire libre o en áreas bien ventiladas.
Utilizar equipo de protección personal según corresponda.
Mantener alejado del calor/chispas/llamas directas/superficies calientes - No fumar.
Mantener el recipiente bien cerrado.
conectar a tierra el recipiente y el equipo de recepción.
Utilizar equipo eléctrico/de ventilación/de iluminación a prueba de explosión.
Utilizar solo herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución para evitar la descarga estática.
Utilizar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.
Lavar completamente después de manejarlo.
SI ESTÁ EN LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducha.
En caso de incendio: Utilice para la extinción.
Enjuagar la boca.
Si se ingiere: Avisar a un centro de intoxicación o a un médico en caso de malestar.
Si se inhala: Llevar a la víctima al aire fresco y dejarla en posición cómoda para respirar.
Obtener atención/asesoramiento médico si no se siente bien.
Recoger el derrame.
En caso de exposición o inquietud: Buscar consejo/atención médica.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
Almacene cerrado.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado.
Eliminar contenidos/recipiente.

Otra clasificación no GHS:

Ninguna

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

Ingredientes:

Ingredientes:		
CAS 64-17-5	Etanol	81.51 %
CAS 67-56-1	Metanol	4.29 %
CAS 108-10-1	MIBK	0.9 %
CAS 67-63-0	Alcohol isopropílico	9.01 %
CAS 7732-18-5	Agua deionizada	4.29 %

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

Los porcentajes son por peso

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

Descripción de medidas de primeros auxilios

Después de la inhalación:

Aflojar la ropa según sea necesario y colocar al individuo en una posición cómoda. Obtener consejo médico si persiste el malestar o la irritación. Sacar al aire libre. Proporcionar respiración artificial si es necesario. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno. Proporcionar respiración artificial si es necesario.

Después del contacto dérmico:

Enjuagar bien. Obtener atención médica si persiste la irritación, el malestar o los vómitos. Enjuagar el área con agua durante al menos 10 a 15 minutos.

Después del contacto ocular:

Proteger el ojo no expuesto. Enjuagar el ojo expuesto suavemente, usando agua durante 15 a 20 minutos. Quitar los lentes de contacto si es posible durante el enjuague. Obtener consejo o atención médica inmediatos.

Después de tragar:

Enjuagar la boca cuidadosamente. Inducir el vómito. Dar de beber al individuo sorbos de agua o leche. Obtener consejo o atención médica inmediatos.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados:

irritación. Náuseas. cefalea. Falta de aire. Mareo. Vómitos. Impacto para los órganos (hígado, ojos, otros-diversos). Impacto para el feto (si se está embarazada).

Indicio de cualquier atención médica y tratamiento especial inmediato necesario:

Si busca atención médica, brindar documento de HDS al médico. Notificación para el médico: El tratamiento es sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de combate de incendios

Medios extintores

Agentes extintores adecuados:

Si está en un laboratorio, siga los procedimientos de supresión de incendios del laboratorio. Utilizar agentes de supresión de incendios adecuados para materiales combustibles o fuentes de ignición adyacentes. agua. Producto químico seco. Espuma. dióxido de carbono.

Agentes de extinción no apropiados: Ninguna

Peligros especiales provenientes de la sustancia o mezcla:

Los productos de la combustión pueden incluir óxidos de carbono y otros vapores tóxicos. Peligro de incendio moderado cuando se expone a calor, chispas y llamas abiertas.

Consejo para bomberos:

Equipo protector:

Utilizar equipo protector. Utilizar protección respiratoria/aparato respirador aprobado por NIOSH. Usar herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.

Información adicional (precauciones):

Mover los productos lejos del fuego o mantenerlos fríos con aerosol de agua como medida de protección, cuando sea posible.

SECCIÓN 6: Medidas contra la liberación accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Utilizar equipo protector. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar herramientas a prueba de

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

chispas. Utilizar dispositivo respiratorio protector contra los efectos de humos/polvo/aerosol. Mantener alejadas a personas sin protección. Asegurar que haya ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de ignición. Proteger del calor. Stop the spill, if possible. Contain spilled material by diking or using inert absorbent. Transferir a un recipiente de eliminación o recuperación.

Precauciones ambientales:

Evitar que llegue a los drenajes, alcantarillas o vías acuáticas. Recoger la tierra contaminada para su caracterización conforme a la Sección 13. Recoger el líquido derramado para su recuperación, tratamiento o eliminación.

Métodos y material de contención y limpieza:

Si está en un laboratorio, seguir los procedimientos del Plan de Higiene Química. Utilizar equipo que no produzca chispas. Collect liquids using vacuum or by use of absorbents. Colocar en recipientes etiquetados adecuadamente para su recuperación o eliminación. De ser necesario, usar personal de respuesta o contratista capacitado. Quitar todas las fuentes de ignición. Contener el derrame. No verter a la cloaca. Utilizar absorbente adecuado y colocar en recipiente adecuado para su eliminación. Ventilar el área del derrame.

Referencia a otras secciones: Ninguna

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura:

Prevenir la formación de aerosoles. Los recipientes vacíos pueden ser peligrosos como se pueden retener residuo. Seguir procedimientos de buena higiene mientras manipula materiales químicos. No comer, beber, fumar ni usar productos personales al manipular sustancias químicas. Si está en un laboratorio siga el Plan de Higiene Química. Utilizar solo en áreas bien ventiladas. Evite derramar o pulverizar en áreas cerradas. Lavarse las manos durante los descansos y al finalizar el trabajo. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluso toda incompatibilidad:

Almacenar en un lugar fresco. Proporcionar ventilación para los recipientes. Evite almacenar cerca de calor extremo, fuentes de ignición o llamas expuestas. Almacenar lejos de alimentos. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en recipientes bien cerrados en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un área de almacenamiento inflamable seguro lejos de fuentes de ignición. Proteger del congelamiento y el daño físico.

SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal



Hoja de datos de seguridad

según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

Parámetros de control:	<p>108-10-1, MIBK, ACGIH VUL LECP: 75 ppm. 64-17-5, Etanol, NIOSH LER: PPT: 1000 ppm (1900 mg/m³). 67-56-1, Metanol., OSHA LEP PPT: 260 mg/m³ (200 ppm). 67-56-1, Metanol., OSHA LEP LECP: 325 mg/m³ (250 ppm). 67-56-1, Metanol., ACGIH VUL PPT: 262 mg/m³. 67-56-1, Metanol., ACGIH VUL LECP: 328 mg/m³ (250 ppm). 108-10-1, MIBK, OSHA LEP PPT: 205 mg/m³ (50 ppm). 108-10-1, MIBK, OSHA LEP LECP: 300 mg/m³ (75 ppm). 108-10-1, MIBK, ACGIH VUL PPT: 20 mg/m³. 67-63-0, 2-Propanol, OSHA LEP PPT: 400 ppm (980 mg/m³). 67-63-0, 2-Propanol, NIOSH LER: PPT 400 ppm (980 mg/m³). 67-63-0, 2-Propanol, NIOSH LER ST: 500 ppm (1225 mg/m³). 67-63-0, 2-Propanol, ACGIH VUL PPT: 200 ppm. 67-63-0, 2-Propanol, ACGIH VUL LECP: 400 ppm. 64-17-5, Etanol, OSHA LEP: PPT 1000 ppm (1900 mg/m³). 64-17-5, Etanol, ACGIH VUL PPT: 1000 ppm (1881 mg/m³). 64-17-5, Etanol, NIOSH IDLH: 3300 ppm [10%LEL].</p>
Controles de ingeniería apropiados:	<p>Debería haber fuentes de lavado ocular y duchas de seguridad disponibles en la proximidad inmediata del uso o la manipulación. Brindar ventilación de escape u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones aéreas de vapor y nieblas por debajo de los límites de exposición aceptables en el lugar de trabajo (Límites de Exposición Ocupacionales - OEL) indicados arribas.</p>
Protección respiratoria:	<p>No se requiere bajo las condiciones normales de uso. Utilizar dispositivos protectores de la respiración en presencia de concentraciones altas. Utilizar dispositivo respiratorio protector apropiado cuando se forma aerosol o vapor. Para derrames, podría aconsejarse protección respiratoria.</p>
Protección de la piel:	<p>El material del guante debe ser impermeable y resistente al producto/la sustancia/la preparación. Selección del material del guante considerando los tiempos de penetración, los índices de difusión y la degradación.</p>
Protección de los ojos:	<p>Gafas de seguridad con protección lateral o antiparras.</p>
Medidas generales de higiene:	<p>Se deben respetar las medidas de precaución habituales cuando se manipulan químicos. Mantener lejos de los comestibles, las bebidas y las fuentes de alimentos. Immediately remove all soiled and contaminated clothing. Lavarse las manos durante los descansos y al finalizar el trabajo. No inhalar gases, vapores, polvo, niebla, vapor, y aerosoles. Evitar el contacto directo con ojos y piel.</p>

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Apariencia (estado físico, color):	Líquido incoloro, transparente	Límite inferior de explosión:	3,3
		Límites superior de explosión:	18
Olor:	Alcohol	Presión de vapor a 20°C:	48 mmHg
Umbral de olor:	10 ppm	Densidad de vapor:	1,5
valor-pH:	No se ha determinado	Densidad relativa:	Aprox. 0.8
Punto de fusión y congelación:	- 90 °C	Solubilidades:	solubilidad infinita
Punto/Rango de ebullición:	77 °C	Coefficiente de partición (n-octanol/agua):	No se ha determinado
Punto de inflamación (Vaso cerrado):	15,5 °C	Temperatura de auto ignición:	362.8 °C

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS			
Velocidad de evaporación:	3,6	Temperatura de descomposición:	No se ha determinado
Inflamabilidad (sólido, gaseoso):	Inflamable	Viscosidad:	a. Cinemática: No se ha determinado b. Dinámico: No se ha determinado
Densidad a 20°C:	No se ha determinado		

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad: Ninguno

Estabilidad química:

No hay descomposición si se utiliza conforme a las especificaciones.

Posibles reacciones peligrosas: Ninguno

Condiciones a evitar:

Almacenar lejos del agentes oxidantes, ácidos fuertes o bases fuertes. Fuentes de ignición. Calor excesivo. Materiales incompatibles. Llamas abiertas.

Materiales incompatibles:

Ácidos fuertes. Calor. Llamas abiertas. Chispas. Bases fuertes. Dióxido de potasio. Bromuro acetil. Cloruro de acetilo. Pentafluoruro de bromo. Sodio. Platino. Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de la descomposición:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Humo y vapores agrios. Efecto irritante.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda: No hay información adicional.

Toxicidad crónica: No hay información adicional.

Corrosión/irritación de la piel: No hay información adicional.

Daño/irritación grave ocular:

Puede provocar irritación ocular.

Sensibilización respiratoria o de la piel: No hay información adicional.

Carcinogenicidad:

IARC: Clasificación IARC (1) para Etanol, CAS# 64-17-5, está destinado a ser utilizado solo en bebidas alcohólicas. Este producto NO está destinado a este uso.

Mutagenicidad de célula germinal: No hay información adicional.

Toxicidad reproductiva: No hay información adicional.

STOT-exposición única y repetida:

Clasificación como STOT en Sección 2 (múltiples órganos -consulte más arriba, Sección 11)

Información toxicológica adicional:

No hay información adicional.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Ecotoxicidad: No additional information.

Persistencia y degradabilidad:

Degrada fácilmente en el medioambiente.

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

Potencial bioacumulativo: No hay información adicional.

Movilidad en suelo:

Solución acuosa tenga movilidad alta en el suelo.

Otros efectos adversos: No hay información adicional.

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

Recomendaciones de disposición de desechos:

Product/containers must not be disposed together with household garbage. No dejar que el producto llegue el sistema de alcantarillado ni a ninguna corriente de agua. Es responsabilidad del generador de los desechos caracterizar apropiadamente todos los materiales de desechos de acuerdo con las entidades regulatorias aplicables (EE. UU. 40CFR262.11). Consulte regulaciones federales, estatales/provinciales y locales acerca de la eliminación apropiada de material de desecho que podría incorporar alguna cantidad de este producto.

SECCIÓN 14: Información sobre transporte

DOT EE. UU.

Número de las Naciones Unidas:

ADR, ADN, DOT, IMDG, IATA

1170

Excepción de cantidad limitada:

Ninguna

Granel:

Cantidad reportable (si es aplicable):

Ninguna

Nombre propio de envío: Etanol (Mezcla).

Clase de riesgo: 3

Grupo de embalaje: II.

Contaminante marino (si es aplicable): No hay información adicional.

Comentarios:

Ninguna

No a granel:

Cantidad reportable (si es aplicable):

Ninguna

Nombre propio de envío: Etanol (Mezcla).

Clase de riesgo: 3

Grupo de embalaje: II.

Contaminante marino (si es aplicable): No hay información adicional.

Comentarios:

Ninguna



SECCIÓN 15: Información reguladora

Estados Unidos (EE. UU.)

Sección 311/312 de SARA (listados específicos de químicos tóxicos):

Agudo, Crónico, Fire, Reactive

Sección 313 de SARA (listados específicos de químicos tóxicos):

67-56-1 Metanol.

67-63-0 2-Propanol.

108-10-1 MIBK.

RCRA (código de desechos peligrosos):

Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

TSCA (Ley para el control de sustancias tóxicas) :

Todos los ingredientes figuran en la lista.

CERCLA (Ley de Compensación y Responsabilidad, Respuesta Ambiental Integral):

Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

Propuesta 65 (California):

Químicos que se sabe que causan cáncer:

Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

Químicos que se sabe que causan toxicidad reproductiva en mujeres:

Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

Químicos que se sabe que causan toxicidad reproductiva en hombres:

Ninguno de los ingredientes figura en la lista.

Químicos que se sabe que causan toxicidad del desarrollo:

108-10-1 Metanol.

Canadá

Lista canadiense de sustancias nacionales (DSL) :

Todos los ingredientes figuran en la lista.

SECCIÓN 16: Otra información

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de las regulaciones de productos controlados (CPR) y la HDS contiene toda la información requerida por la CPR. Nota. La responsabilidad de brindar un lugar de trabajo seguro sigue siendo responsabilidad del usuario. El usuario debería considerar la información acerca de los peligros de salud y seguridad contenidos en la presente como una guía y debería tomar aquellas precauciones que sean requeridas en una operación individual para instruir a sus empleados y desarroll. La información contenida en la presente es, a nuestro mejor saber y entender, precisa. Sin embargo, ya que las condiciones de manipulación y uso están más allá de nuestro control, no ofrecemos ninguna garantía de los resultados y no asumimos responsabilidad por los daños incurridos por el uso de este material. Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables a este material.

NFPA: 1-0-0

HMIS: 3-0-0

Frases de texto completo de GHS: Ninguna

Abreviaturas y siglas:

IMDG	Código Internacional Marítimo para Productos Peligrosos.
PNEC.	Concentración Prevista Sin Efecto (REACH).
CFR	Código de Regulaciones Federales (EE. UU)
SARA	Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo (EE. UU.).
RCRA.	Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (EE.UU.).
TSCA.	Ley para el control de sustancias tóxicas (EE. UU.).
NPRI	Inventario nacional de liberación de contaminantes (Canadá)
DOT	Departamento de Transporte de Estados Unidos.
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
GHS	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Rotulado de Químicos.
ACGIH	Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

Hoja de datos de seguridad
según 29CFR1910/1200 y GHS Rev. 3

Fecha inicial de preparación: : 11.19.2014

Etanol, 95 %, desnaturalizado, nivel ACS

- CAS Servicio de abstractos químicos (división de la Sociedad Americana de Química).
- NFPA La Asociación de Protección Contra Incendios (EE. UU).
- HMIS Sistema de identificación de materiales peligrosos (EE.UU.)
- WHMIS Sistemas de Información de Materiales Peligrosos(Canadá).
- DNEL Nivel Sin Efecto Derivado (REACH).